

第 39 回全国障害者技能競技大会

102 家具 競技課題A

次の注意事項及び仕様に従って、支給材料及び使用工具一覧表に掲げるものを使用して、課題図に示す作品（花台）を製作しなさい。

1 競技時間

標準時間 5時間30分 打ち切り時間 6時間

2 注意事項

- (1) 支給された材料の部品名、寸法及び数量が「4 支給材料」のとおりであることを確認すること。
- (2) 支給された材料に異常がある場合は、競技委員に申し出ること。
- (3) 競技開始後の支給材料の再支給は認めるが、この場合は、減点の対象になる。
- (4) 使用工具及び使用機械は、別紙使用工具等一覧表に示すものに限る（使用工具等一覧表に示していない墨付け用の型板や位置決め用の定規などは、競技に使用できない）。
- (5) 競技中は、工具の貸し借りを禁止する。
- (6) 作業においては、家具製作作業に適した作業服、作業靴及び作業帽を着用すること。特に、そで口、すそ及び髪の毛等が機械に巻き込まれないよう注意すること。
- (7) 卓上ボール盤、角のみ盤及び電動ドリル使用時は必ず保護眼鏡（防じん用）を着用すること。
- (8) 卓上ボール盤及び角のみ盤を使用する作業については、競技委員の指示に従うこと。
- (9) ほぞ穴加工には、角のみ盤を使用しても良い。
- (10) ほぞの加工は手加工に限る。
- (11) 前脚のほぞ穴加工に角のみ盤を使用する場合は、治具を使用して加工を行うこと。なお、角のみ盤使用時の治具は、各自で持参すること。
- (12) 競技作業が終了したら、作業を終了した旨を競技委員に申し出て、作品と現寸図と一緒に提出すること。
- (13) 競技中は、競技課題以外の用紙にメモをしたものや参考書等を参照することは禁止する。
- (14) 競技中は、携帯電話(電卓機能の使用を含む)等の使用を禁止とする。

3 仕様

- (1) 現寸図(脚部の側面図)は、作品の製作前に作図すること。
- (2) 甲板①と甲板②の接合は、5枚組み接ぎ（上端留め）とする。
- (3) 前後の脚と幕板の接合は、小根付きほぞ接ぎとする。
- (4) 前後の脚と貫の接合は、二方胴付きとする。
- (5) 左右の脚と幕板の接合は、前後とも、だぼ接合（φ10mm）とする。
- (6) 脚貫とつなぎ貫の接合は、片胴付きほぞとする。
- (7) 甲板と脚部の取り付けは、木ねじ締めとする（木ねじの下穴加工には、卓上ボール盤または電動ドリルを使用する）。
- (8) 仕上げは、かなな仕上げとし、サンドペーパーを用いてはならない。
- (9) 各部材は、課題図に示す面取りの指示に従うこと。ただしそれ以外の箇所は糸面とすること。
- (10) 脚については、採点の関係上、脚先の面を取らないこと。
- (11) 甲板①と甲板②、および幕板(側、前、後)と脚貫(脚部の穴部材とほぞ部材)については、加工及び仮組み調整が完了後、検査を受けて、組み立てに着手すること。
- (12) 組み立てには、酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤を用いること。

4 支給材料

単位：mm

No	部 品 名	寸 法			数量	備 考
		長さ	幅	厚さ		
1	甲板 ①	610	301	20.5	1	ラワン材又はこれに準ずるもの
2	甲板 ②	120	301	20.5	1	〃
3	前脚	500	46	28.5	2	〃、テーパに加工済
4	後脚	490	45.5	28.5	2	ラワン材又はこれに準ずるもの
5	幕板 (側)	200	45.5	22.5	2	〃
6	幕板 (前)	460	46.5	22.5	1	〃
7	幕板 (後)	460	45.5	22.5	1	〃
8	脚貫	250	30.5	22.5	2	〃
9	つなぎ貫	500	45.5	20.5	1	〃
10	現寸図作図板	600	300	4	1	シナ合板
11	木ねじ	45	呼び径 4.5		8	プラス [十字穴付き皿木ねじ]
12	接着剤				若干	酢酸ビニル樹脂エマルジョン

使用工具等一覧表

1. 競技者が持参するもの

No	品 名	規格・寸法(mm)	数量	備 考	No	品 名	規格・寸法(mm)	数量	備 考
1	両刃のこぎり	240~270 程度	1	替え刃式も可	21	ほぞ (のみ) けびき		1	
2	胴付のこぎり	210~240 程度	1	同 上	22	長さおけびき	500 程度	1	
3	ほぞびきのこぎり	210~240 程度	1	相当品も可	23	玄のう	中	1	かなづちも可
4	平 (手) かん	中・仕上げ	各1		24	端金	600、750 程度	各4	
5	小かん	30 程度	1		25	平行クランプ	150~200 程度	2組	Fクランプも可
6	きわかん	36 程度	1		26	ドリル刃	だぼ穴用	適宜	だぼ径に対応
7	長台かん		1		27	ドリル刃	木ねじ下穴用	適宜	座ぐりドリルも可
8	追 (大) 入れのみ	9~36	適宜		28	ドライバ	プラス : 呼び径 4.5 用	1	電動も可
9	向待ちのみ	9	適宜		29	木だぼ	φ10mm	適宜	
10	突きのみ (薄のみ)	6~24	1		30	角のみ盤用治具		適宜	前脚のほぞ穴加工に使用
11	かき出しのみ		1	もりのみも可	31	鉛筆・消しゴム		適宜	墨付け用
12	ものさし	1000~600 程度	1	コンベックス スケールも可	32	座布団、毛布、敷物 等	作業姿勢の調整に適 したものの	適宜	支給材料の養生 にも使用
13	さしがね	450~500 程度	1	大矩も可	33	のりべら		適宜	プラスも可
14	ノギス	200・1/20 程度	1		34	打ちあて		適宜	端金の当て木に も使用可
15	直角定規 (スコヤ)	200 程度	1		35	といし	荒・中・仕上げ	各1	
16	自由定規	200 程度	1		36	油つぼ		1	
17	挽き当て定規	直線胴付きびき 用、留用	各1		37	作業服、作業帽、作 業靴	作業に適したもの	一式	
18	留定規	150~200	1		38	保護眼鏡 (防じん 用)		1	機械加工時使用
19	白書き		1		39	直角木口台	300×300 程度	適宜	
20	筋けびき		1						

※注 1 使用工具等は、上記のものに限るが、同種のものについては、予備工具を持参してもよい (但し、同種の

ものは3個以内とする)。

- 2 一覧表に記載されていても、競技者が必要ないと判断した工具については、持参しなくてもよい。
- 3 競技課題専用位置決めされたけびき及び加工された治具、工具の使用は不可とする。
- 4 木口台については、部材の大きさに合わせて加工したものは不可とする。

2. 競技場に準備してあるもの

No	品名	規格・寸法 (mm)	数量
1	立式作業台	1800×900×800 程度	競技者1名につき1台
2	座式作業台	1200×300×100 程度	" 1台
3	摺り台	1000×100×30 程度	" 1個
4	のこびき台	330×180 程度、2個組	" 1組
5	角のみ盤	9.5mm箱のみ付き	1台 (脚、貫のほぞ穴加工用)
6	電動ドリル	ドリル刃(木ねじ下穴あけ用)	1台 (チャック径6.5mm)
7	卓上ボール盤	ドリル刃φ10.0mm	2台 (チャック径13mm)
8	機械側置	600×400×700 程度	3台
9	マグネットベース	吸着力60kg程度 角型	2個 (卓上ボール盤の当止用)
10	隙間ゲージ	0.03mm~1.00mm	全体で1組
11	手元照明	27W程度 立式作業台取付け式	競技者1名につき1個
12	コンセント	AC100V、2口	" 1個 (手元照明・電動工具用)
13	折りたたみ椅子		" 1脚
14	刷毛	竹柄 (大、小)	" 2本(ボンド、ふき取り用)
15	バケツ	10リットル程度	" 1個
16	プラスチック・パレット	リスコンテナ ST-28B相当品	2個 (刃物研磨用)
17	草ほうき	柄短	競技者1名につき1本
18	ちりとり		" 1個
19	ウエス	綿、1束2kg	" 1枚
20	荒神帚		角のみ、卓上ボール盤につき1本
21	ボンド洗い用おけ	2~3ℓ用位	競技者1名につき1個

縮尺 : 1/2 1/10

単位 : mm

